

# Accessoires divers

## Adhésif de fixation Aluminium ALU-BT ou ALU-HT

Rouleau adhésif de fixation sur support aluminium  
largeur = 50 mm / longueur = 50 m +/- 10%  
ALU/BT : tenue 105°C - ALU/HT : tenue 200°C



## Adhésif de fixation POLY50 ou FIV 200

Ruban adhésif de fixation pour cerclages  
largeur = 19 mm / longueur = 50 m +/- 10%  
POLY 50 : ruban polyester / maxi 60°C  
FIV 200 : ruban fibre de verre armé / maxi 150°C



## Coffrets électriques modulaires CE 001 à CE 003

Coffret électrique modulaire pré-équipé  
CE 001 = Disjoncteur différentiel 30mA + contacteur 16 A  
CE 002 = Disjoncteur différentiel + Régulateur REG 150  
+ contacteur de puissance : autres sur consultation



## Sonde de température PT1000 - long 2m

Sonde température PT1000 pour coffret Novatrace  
Câble souple 2 m / 0.75 mm<sup>2</sup> ( autres longueurs sur demande)  
Sonde étanche IP x4 / livrée avec PE M20  
Utilisable en sonde d'ambiance déportée  
ou de surface pour thermostat THE/S.



## Tube support de coffret et traversées de câbles T/SCS

Tube en polycarbonate permettant la fixation  
directe sur canalisation des coffrets  
BJK/S, THA/C, THA/E, THS/S,....  
Entrées directes de 3 ou 4 câbles chauffants.  
Pour diam >20 mm / exposition maxi 100°C.  
Hauteur embase/tube : 30/120 mm / filtage M32



## Testeur d'isolement Numérique

Testeur d'isolement numérique affichage digital  
livré dans une malette de rangement  
avec 2 cordons et pince crocodile  
mesure de la résistance sous 250 / 500 et 1000 Volts  
fonction maintien mesure (Hold)



[www.technitrace.fr](http://www.technitrace.fr)

[info@technitrace.fr](mailto:info@technitrace.fr)



Avenue Général de Gaulle  
89130 TOUCY - FRANCE  
Tél. : 33 (0)3 86 44 06 06  
Fax : 33 (0)3 86 44 09 09



# Accessoires divers

---

## **Traversée de calorifuge SC/PCxT & SC/CAxT**

---

Tôle de passage en acier inoxydable  
Presse étoupe + joint pour câble + écrou  
SC/CAxT : pour les câbles autorégulants  
SC/PCxT : pour les câbles puissance constante

## **Traversée de calorifuge sous flexible SC/FLEX**

---

Tôle de passage en acier inoxydable  
Gaine flexible cannelée long 500 mm  
+ 2 embouts + 2 écrous

## **Equerre de fixation inox EQ/FIX**

---

Equerre de fixation pliée  
en acier inoxydable  
pour coffrets de raccordement BJK/S et BJK/RR  
ainsi que pour les thermostats THS/S

## **Voyant de présence tension**

---

Voyant de présence tension pour facade  
VOY230 pour tension 230 V ou VOY400 pour tension 400 V  
passage de 10 mm + écrou - ( photo non contractuelle changement possible de modèle)

## **Etiquette signalitique ETI**

---

Etiquette signalitique de danger potentiel  
fond jaune et texte noir  
TRACAGE ELECTRIQUE - ELECTRIC HEAT TRACING

## **Mécanisme thermostatique de rechange**

---

Plaque de circuit imprimée  
avec mécanisme thermostatique  
pour remplacement des thermostats de surface THS/S  
plage à préciser : 0-100°C ou 50-250°C  
Existe en version THS/SS (inverseur libre de potentiel).

