

# Accessoires divers

## Adhésif de fixation Aluminium ALU-BT ou ALU-HT

Rouleau adhésif de fixation sur support aluminium  
largeur = 50 mm / longueur = 50 m +/- 10%  
ALU/BT : tenue 105°C - ALU/HT : tenue 200°C



## Adhésif de fixation POLY50 ou FIV 200

Ruban adhésif de fixation pour cerclages  
largeur = 19 mm / longueur = 50 m +/- 10%  
POLY 50 : ruban polyester / maxi 60°C  
FIV 200 : ruban fibre de verre armé / maxi 150°C



## Coffrets électriques modulaires CE 001 à CE 003

Coffret électrique modulaire pré-équipé  
CE 001 = Disjoncteur différentiel 30mA + contacteur 16 A  
CE 002 = Disjoncteur différentiel + Régulateur REG 150  
+ contacteur de puissance : autres sur consultation



## Sonde de température PT1000 - long 2m

Sonde température PT1000 pour coffret Novatrace  
Câble souple 2 m / 0.75 mm<sup>2</sup> ( autres longueurs sur demande)  
Sonde étanche IP x4 / livrée avec PE M20  
Utilisable en sonde d'ambiance déportée  
ou de surface pour thermostat THE/S.



## Tube support de coffret et traversées de câbles T/SCS

Tube en polycarbonate permettant la fixation  
directe sur canalisation des coffrets  
BJK/S, THA/C, THA/E, THS/S,....  
Entrées directes de 3 ou 4 câbles chauffants.  
Pour diam >20 mm / exposition maxi 100°C.  
Hauteur embase/tube : 30/120 mm / filtage M32



## Testeur d'isolement Numérique

Testeur d'isolement numérique affichage digital  
livré dans une malette de rangement  
avec 2 cordons et pince crocodile  
mesure de la résistance sous 250 / 500 et 1000 Volts  
fonction maintien mesure (Hold)



[www.technitrace.fr](http://www.technitrace.fr)

[info@technitrace.fr](mailto:info@technitrace.fr)



Avenue Général de Gaulle  
89130 TOUCY - FRANCE  
Tél. : 33 (0)3 86 44 06 06  
Fax : 33 (0)3 86 44 09 09

# Accessoires divers

## Set de raccordement pour zone normale



Set de raccordement complet  
SET / CAxT - cables chauffants autorégulants

→ SET / PCxT - cables chauffants puissance constante



## Set de raccordement ATEX/EEEx 'e'

Set de raccordement complet  
sécurité augmentée Eex'e'  
Set EExE / CAxT  
pour cables chauffants autorégulants  
CABT/Ex & CAHT/Ex



## Set de raccordement ATEX/EEEx 'd'

Set de raccordement complet  
antidéflagrant Eex'd'  
Set EExD / CAxT  
pour cables chauffants autorégulants  
CABT/Ex & CAHT/Ex



## Extrémité de traceur à coller

Manchon silicone THT (260°C)  
pour réaliser l'extrémité  
des traceurs PCxT et CAxT  
(Silicone non fourni - respecter le délai de polymérisation)



## Présentation virtuelle sur clef USB

Clef USB qui intègre une présentation virtuelle  
de l'activité de la société avec vidéos  
de fabrication



# Accessoires divers

## Traversée de calorifuge SC/PCxT & SC/CAxT

Tôle de passage en acier inoxydable  
Presse étoupe + joint pour câble + écrou  
SC/CAxT : pour les cables autorégulants  
SC/PCxT : pour les cables puissance constante



## Traversée de calorifuge sous flexible SC/FLEX

Tôle de passage en acier inoxydable  
Gaine flexible cannelée long 500 mm  
+ 2 embouts + 2 écrous



## Equerre de fixation inox EQ/FIX

Equerre de fixation pliée  
en acier inoxydable  
pour coffrets de raccordement BJK/S et BJK/RR  
ainsi que pour les thermostats THS/S



## Voyant de présence tension

Voyant de présence tension pour facade  
VOY230 pour tension 230 V ou VOY400 pour tension 400 V  
passage de 10 mm + écrou - ( photo non contractuelle changement possible de modcle)




## Etiquette signalitique ETI

Etiquette signalitique de danger potentiel  
fond jaune et texte noir  
TRACAGE ELECTRIQUE - ELECTRIC HEAT TRACING



## Mécanisme thermostatique de rechange

Plaque de circuit imprimée  
avec mécanisme thermostatique  
pour remplacement des thermostats de surface THS/S  
plage à préciser : 0-100°C ou 50-250°C  
Existe en version THS/SS (inverseur libre de potentiel).



[www.technitrace.fr](http://www.technitrace.fr)

[info@technitrace.fr](mailto:info@technitrace.fr)



Avenue Général de Gaulle  
89130 TOUCY - FRANCE  
Tél. : 33 (0)3 86 44 06 06  
Fax : 33 (0)3 86 44 09 09