

Thermostat THAC

Fiche technique THAC V1



Spécifications techniques

Thermostat d'ambiance THA/C

Dimensions 180 x 130 x 63 mm

Protection IP 66, résistant aux UV, sans halogène. Matière Polycarbonate renforcé en fibre de verre.

Température ambiante mini -35 ° C

Température ambiante 24 h : 60 ° C

Entrées défonçables :

- 1 face avec 4 M12/M16 et 1 M20/25
- 1 face avec 2 M16/20 et 1 M25/M32
- 1 face avec 2 M12/16 et 1 M20/M25
- 1 face avec 2 M12/16 et 1 M20/M25/M32 pour fixation du tube support.

Moyens de fixation mural : Equerre de fixation EQ FIX

Moyen de fixation sur tuyauterie : Tube support

La platine du thermostat est composée d'une borne d'alimentation 230 V et de 2 sorties câbles d'alimentation pour câble chauffant.

Intensité max admissible : 16 A

Contact sec tout ou rien sur phase / neutre commun.

Plage de réglage manuelle 4 °C / 40 °C

Possibilité en option de 2 bornes pour installer un voyant présence tension et un voyant de chauffe.

Le thermostat est livré avec 3 presses étoupes M20 et 1 connecteur à levier WAGO 3 pôles série 222 pour permettre le raccordement de la mise à la terre entre le câble d'alimentation et les câbles chauffants.



Avenue du Général de Gaulle
89130 TOUCY - FRANCE
Tél : +33(0)3 86 44 06 06
Email : info@technitrace.fr

www.technitrace.fr