

Station **ST déneigement** avec 2 sondes

Fiche technique ST Déneigement V1



Applications

Cette station ST déneigement dotée d'une sonde d'humidité et d'une sonde de température est destinée à la détection automatique de glace et de neige et au déclenchement de chauffage dans les espaces libres, les accès de garage, les escaliers, les rampes, les toits plats, et les gouttières.

L'utilisation conjointe des deux sondes permet d'économiser jusqu'à 80% d'énergie par rapport aux installations équipées de thermostat classique.

Spécifications techniques

Montage :	sur rail DIN
Dimensions :	106 x 90 x 58 mm
Tension de service :	230 V, 50/60 Hz
Puissance absorbée :	≤ 15 VA
Température ambiante :	-20 à +50°C

Plage de valeurs de consigne

Plage :	limite inférieure de température -5°C ... -20°C, Arrêt
Température :	0°C ... +6°C
Température de base :	-15°C ... -1°C et Arrêt
Humidité :	1 (sensible) ... 8 (sensible), et Arrêt
Post-chauffage :	10 minutes - 24 heures et Arrêt
Chauffage continu :	Marche et Arrêt



Avenue du Général de Gaulle
89130 TOUCY - FRANCE
Tél : +33(0)3 86 44 06 06
Email : info@technitrace.fr

www.technitrace.fr